

广东进口液压密封件大全

发布日期: 2025-09-29

P54也叫T54就是活塞用格莱圈，可以使用在建筑，路桥的阻尼器中作为静密封和活塞密封件使用。Hallite PCA是一种双作用活塞密封，在高低压液压系统中都有良好的密封效果。Hallite PDS双作用低摩擦活塞密封解决方案，适用于紧凑的O型圈沟槽，此设计相比于单个O型圈，能延伸更多的应用范围。Hallite GPS是双作用的活塞密封件，适用于需要将两种不同介质分离的应用中，如活塞蓄能器，增压器和需要保压的应用。适用于稳定装置、蓄能器、人工升降机和工业压机。上海宏炫密封科技有限公司建筑行业阻尼器密封件解决方案**。广东进口液压密封件大全

Hallite 616型是一种不对称的双唇密封件，Hallite 620防止低压泄露的双唇杆密封，只有英制尺寸可供货。Hallite 621型是一种能承受高压的杆密封，根部带有挡圈可以运行较大的挤出间隙，防止挤出，防止低压泄露。Hallite 652是为长臂采矿应用开发的高压活塞杆密封件。其特点，抗高压，抗冲击载荷，密封件响应快速，聚甲醛挡圈。T653又叫H653，Hallite 653型是一种高性能缓冲密封件，可以和斯特封沟槽互换，防止产生困压。H657适用于法兰密封。SAE法兰尺寸。广东进口液压密封件大全 HALLITE 液压密封件活塞**密封件 606。

AF型防尘圈用来防止粉尘、污物、沙粒和技术碎屑进入液压油缸，减少了因外部污染物嵌入滑动原件引起划伤的危险，通过防尘唇的特殊设计，有着优异的防尘效果，聚氨酯材料P5008具有耐磨性强，永压变形小，耐外部机械冲击等特点。通过沟槽于金属圈外径的过盈配合，可将防尘圈可靠的安装在轴向的开式沟槽里。由于防尘唇口与缸头端部配合平齐，唇口对由外部原因引起的损坏具有高度的防护性。聚氨酯的标准材料为P5008，耐热性高，耐水解性能增强。

Hallite GP2和GPS一样，但适用大直径的重载系统中，因为有两个O型圈。Hallite VSP弹簧施力密封件是高性能的单作用活塞密封件，俗称泛塞封，由一个高性能的U型壳体和一个V型不锈钢弹簧制成。其特点耐化学性能好，适用大多数介质摩擦力低无爬行，适用温度范围广，能适应温度的快速变化。T850又叫H850。Hallite 850型防尘圈是由赫莱特的高性能聚氨酯精细注塑而成，能比较大限度的抗磨损。防止污染物和湿气进入油缸，并防止泄露的液体通过。精细设计的两个反向密封唇能彻底回收通过活塞杆密封的介质，为确保产品稳定性，提高密封性能，该防尘圈的外径与沟槽是过盈配合。上海宏炫密封科技有限公司桥梁阻尼器用密封件解决方案。

AH型双作用金属骨架防尘圈用来防止粉尘、污物、沙粒和技术碎屑进入液压油缸，压入式安装可防止外径污染物进入，减少了因外部污染物嵌入滑动原件引起划伤的危险，通过防尘唇的特殊设计，有着优异的防尘效果，聚氨酯材料P5008具有耐磨性强，永压变形小，耐外部机械冲击等

特点。通过沟槽于金属圈外径的过盈配合，可将防尘圈可靠的安装在轴向的开式沟槽里。由于防尘唇口与缸头端部配合平齐，唇口对由外部原因引起的损坏具有高度的防护性。聚氨酯的标准材料为P5008耐热性高，耐水解性能增强SKF液压密封件国内性价比高，一手货源。广东进口液压密封件大全

HALLITE液压密封件聚氨酯格莱圈754。广东进口液压密封件大全

T16又叫H16俗称杆用斯特封。在往复运动的轻载和中载应用中Hallite提供紧凑的低摩擦力密封件。它有一个特殊填充物的PTFE材料组成的动圈，有一个被O型圈增压的预加载唇。设计这个唇可以和杆有一个接触面来充分保留在低压下的介质。当高压作用在O型圈上时，它会压缩唇反作用与杆来提高接触面和密封件的效力。其材料有玻璃纤维/PTFE-NBR玻璃纤维/PTFE-FKM青铜粉/PTFE-NBR,青铜粉/PTFE-FKM其特点是**的摩擦力，紧凑的沟槽，提供英制尺寸。无爬行，低的启动和运动摩擦力。可以作为缓冲密封，应用与***油缸。广东进口液压密封件大全

上海宏炫密封科技有限公司总部位于金港路333号515室，是一家从事液压、气动领域零部件销售以及技术开发和咨询服务，液压油缸销售，主要品牌有Hallite,Parker,NOK,SKF.MERKEL 等进口品牌密封件。复合材料的关节轴承。路桥和建筑行业的缓冲阻尼器销售等的公司。宏炫密封作为机械及行业设备的企业之一，为客户提供良好的液压密封件，液压油缸，阻尼器，密封件维修包。宏炫密封致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。宏炫密封始终关注机械及行业设备市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。